

YAPI OTOMASYONU ÜRÜNLERİ

Ürün Katalogu

Uzaktan Kumandalar · Kuru Kontak Alıcılar · Kepek & Panjur
Kontrol Sistemleri · Emniyet Fotoselleri



FİRMAMIZ

Otomasyonda Türk mühendisliği

Alesta Kumanda, yapı otomasyonu için uzaktan kumanda ve kontrol sistemleri üreten bir teknoloji firmasıdır. Kuruluşumuzdan bu yana kalite ve güvenilirliği önceliğimiz olarak benimsedik.

Ürün ailemiz; uzaktan kumandalar, kuru kontak alıcılar, kepenk ve panjur kontrol sistemleri ile emniyet fotosellerini kapsar. Tüm ürünlerimiz kendi tesislerimizde tasarlanır, üretilir ve kalite kontrolünden geçer.

Bayilerimiz ve montaj firmalarıyla kurduğumuz uzun soluklu iş birlikleri, sahada kanıtlanmış dayanıklı çözümler sunmamızı sağlıyor.

Sistem nasıl çalışır?

**Emniyet fotoseli**

Geçiş hattında engel algılandığında kapı veya bariyerin kapanmasını önler.

İçindekiler

01	Uzaktan Kumandalar	ALES4	03
02	Kuru Kontak Alıcılar	KUKA1, KUKA2, KUKA4-24, KUKA4-220, MIKUKA	04
	Alıcı karşılaştırma tablosu		06
03	Kepenk & Panjur Kontrol Sistemleri	KA, BKA	07
04	Emniyet Fotoselleri	FD, WFD	08

01 Uzaktan Kumandalar



ALES4

4 Kanallı Uzaktan Kumanda

Dört bağımsız kanallı, programlanabilir uzaktan kumanda. Birden fazla cihazı tek kumandadan yönetin.

Kanal Sayısı	4
Batarya	CR2032
Çalışma Mesafesi	~50 m
Ölçüler	61 × 29 × 21 mm
Programlanabilir	Evet

02 Kuru Kontak Alıcılar



KUKA1

Kuru Kontak Alıcı (1 Kanal)

Tek kanallı, 500 kumanda kapasiteli kuru kontak alıcı. NO kontak çıkışı ve harici anten desteği.

Çalışma Voltajı	12-24V DC
Frekans	433.92 MHz
Kumanda Kapasitesi	500
Kanal Sayısı	1
Kontak Tipi	NO
Kontak Gücü	250V AC 10A
Ölçüler	74 × 54 × 29 mm
Otomatik Öğrenme	Evet
Harici Anten	Var



KUKA2

Kuru Kontak Alıcı (2 Kanal)

İki kanallı kuru kontak alıcı. İki ayrı çıkışı tek alıcıdan yönetin, otomatik öğrenme özelliği.

Çalışma Voltajı	12-24V DC
Frekans	433.92 MHz
Kumanda Kapasitesi	500
Kanal Sayısı	2
Kontak Tipi	NO
Kontak Gücü	250V AC 10A
Ölçüler	74 × 54 × 29 mm
Otomatik Öğrenme	Evet
Harici Anten	Var

**KUKA4-24****4 Kanallı Kuru Kontak Alıcı (24V DC)**

Dört kanallı, NO/NC seçenekli 24V DC kuru kontak alıcı. Geniş otomasyon projeleri için.

Çalışma Voltajı	12-24V DC
Frekans	433.92 MHz
Kumanda Kapasitesi	500
Kanal Sayısı	4
Kontak Tipi	NO / NC
Kontak Gücü	250V AC 10A
Otomatik Öğrenme	Evet
Harici Anten	Var

**KUKA4-220****4 Kanallı Kuru Kontak Alıcı (220V AC)**

Şebeke gerilimiyle çalışan dört kanallı kuru kontak alıcı. NO/NC kontak, otomatik öğrenme.

Çalışma Voltajı	220V AC
Frekans	433.92 MHz
Kumanda Kapasitesi	500
Kanal Sayısı	4
Kontak Tipi	NO / NC
Kontak Gücü	250V AC 10A
Otomatik Öğrenme	Evet
Harici Anten	Var



MIKUKA

Mini Kuru Kontak Alıcı

Dar alanlara sığan mini gövdeli kuru kontak alıcı. NO/NC kontak tipi, otomatik öğrenme.

Çalışma Voltajı	12-24V DC
Frekans	433.92 MHz
Kumanda Kapasitesi	500
Kanal Sayısı	1
Kontak Tipi	NO / NC
Kontak Gücü	250V AC 10A
Otomatik Öğrenme	Evet

Alıcı karşılaştırma tablosu

Özellik	KUKA1	KUKA2	KUKA4-24	KUKA4-220	MIKUKA
Kanal Sayısı	1	2	4	4	1
Çalışma Voltajı	12-24V DC	12-24V DC	12-24V DC	220V AC	12-24V DC
Kontak Tipi	NO	NO	NO / NC	NO / NC	NO / NC
Kontak Gücü	250V AC 10A	250V AC 10A	250V AC 10A	250V AC 10A	250V AC 10A
Kumanda Kapasitesi	500	500	500	500	500
Frekans	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Otomatik Öğrenme	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Harici Anten	Var	Var	Var	Var	—

— : ürün bilgisinde belirtilmemiş.

03 Kepenk & Panjur Kontrol Sistemleri

**KA**

Kepenk Açıcı

220V AC kepenk açıcı kontrol ünitesi. Harici buton ve anten girişi ile esnek kurulum.

Çalışma Voltajı	220V AC
Frekans	433.92 MHz
Kumanda Kapasitesi	500
Max. Kontak Süresi	120 sn
Kontak Gücü	250V AC 10A
Otomatik Öğrenme	Evet
Harici Buton	Var
Harici Anten Girişi	Var

**BKA**

Butonlu Kepenk Açıcı

Entegre butonlu kepenk açıcı. 220V AC besleme, otomatik öğrenme ve harici anten desteği.

Çalışma Voltajı	220V AC
Frekans	433.92 MHz
Kumanda Kapasitesi	500
Max. Kontak Süresi	120 sn
Kontak Gücü	250V AC 10A
Otomatik Öğrenme	Evet
Harici Anten	Var

04 Emniyet Fotoselleri

**FD**

Emniyet Fotoseli

16 m menzilli emniyet fotoseli. Kapı ve bariyer sistemlerinde çarpma ve sıkışmayı önler.

Çalışma Voltajı	12-24V DC
Çalışma Mesafesi	16 m
Kontak Tipi	NO / NC
Ölçüler	100 × 40 × 35 mm

**WFD**

Kablosuz Emniyet Fotoseli

Kablosuz verici/alıcılı emniyet fotoseli. ~2 yıl batarya ömrü, kablosuz kolay montaj.

Verici	2 × 3.6V
Alıcı Voltajı	12-24V DC
Çalışma Mesafesi	15 m
Batarya Ömrü	~2 yıl



ADRES

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı
No:2H
I Blok İç Kapı No:50
B y k ekmece / İstanbul

TELEFON

+90 212 803 66 99

E-POSTA

info@alestakumanda.com

WEB

www.alestakumanda.com



 r n sayfaları, kullanma kılavuzları
ve tanıtım videoları i in okutun.